



LUXcam

АНАЛОГОВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ LUXDVR

Наименование	Фото	Характеристики	Цена (грн)
Lux DVR Eco 4-RX2		4-х каналн. DVR, запись Full D1 (Real time 704x576), триплекс, 2 Audio, H.264 компрессия, USB backup, 1 HDD SATA, выход HDMI, VGA и BNC, управление внешними устройствами по RS-485, сеть, работа с мобильными устройствами, русское меню. Нет тревожных входов/выходов. По сети просмотр архива по 1 каналу, напрямую - по 4 канала. Питание от адаптера 12В/3А, 300 x 270 x 55 мм	2130,00
Lux DVR Eco 08-FX2		8-ми каналн. DVR, запись D1 16 к/с, триплекс, 2 Audio, H.264 компрессия, USB backup, 1 HDD SATA, выход VGA и BNC, управление внешними устройствами по RS-485, сеть, работа с мобильными устройствами, русское меню. Нет тревожных входов/выходов. По сети просмотр архива по 1 каналу, напрямую - по 4 канала. Питание от адаптера 12В/3А, 300 x 270 x 55 мм	3600,00
Lux DVR Pro 04-FX2		4-х каналн. DVR, запись Full D1 (Real time 704x576), пентаплекс, 4 Audio in, H.264 компрессия, USB backup, 1 HDD SATA, выход VGA и BNC, управление внешними устройствами по RS-485, входы /выход тревоги, пульт ДУ, управление мышью(в комплекте), сеть, работа с мобильными устройствами, русское меню, питание от адаптера 12В/3А, 300 x 270 x 55 мм	2930,00
Lux DVR Pro 08-FX3		8-ми каналн. DVR, запись Full D1 (Real time 704x576), пентаплекс, 4 Audio in, H.264 компрессия, USB backup, 2 HDD SATA, выход VGA и BNC, управление внешними устройствами по RS-485, входы /выход тревоги, пульт ДУ, управление мышью(в комплекте), сеть, работа с мобильными устройствами, русское меню. По сети просмотр архива по 4 канала, напрямую - по 8 каналов. Питание от адаптера 12В/5А, 430 x 400 x 55 мм	8250,00
Lux DVR Pro 16-FX3		16-ти каналн. DVR, запись Full D1 (Real time 704x576), пентаплекс, 4 Audio in, H.264 компрессия, USB backup, 2 HDD SATA, выходы HDMI, VGA и BNC, управление внешними устройствами по RS-485, входы /выход тревоги, пульт ДУ, управление мышью(в комплекте), сеть, работа с мобильными устройствами, русское меню. По сети просмотр архива по 4 канала, напрямую - по 16 каналов. Питание от адаптера 12В/5А, 430 x 400 x 55 мм	9850,00
Lux DVR 960H 08-FX5		8-ми каналн. DVR, процессор HiSilicon 3531, запись Full WD1 (Real time 960х576), пентаплекс, 8 loop out (косички), 8 Audio in, компрессия H.264 high profile, USB backup, 8 HDD SATA, выходы HDMI, VGA и BNC, управление внешними устройствами по RS-485, входы /выход тревоги, пульт ДУ, управление мышью(в комплекте), сеть, работа с мобильными устройствами, русское меню. По сети и напрямую просмотр архива - по 8 каналов. Питание от сети 220В, 430 x 450 x 100 мм. Крепёж Rack Mount в комплекте	16240,00
Lux DVR 960H-16 FX5		16-ти каналн. DVR, процессор HiSilicon 3531, запись Full WD1 (Real time 960х576), пентаплекс, 16 loop out (косички), 16 Audio in, компрессия H.264 high profile, USB backup, 8 HDD SATA, выходы HDMI, VGA и BNC, управление внешними устройствами по RS-485, входы /выход тревоги, пульт ДУ, управление мышью(в комплекте), сеть, работа с мобильными устройствами, русское меню. По сети и напрямую просмотр архива - по 16 каналов. Питание от сети 220В, 430 x 450 x 100 мм. Крепёж Rack Mount в комплекте	22620,00

АНАЛОГОВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ LUXCAM

Цилиндр, объектив 3,6мм, ИК-подсветка - 20м

LBA-E700/3.6		Sony EXview HAD	Sony Effio-E 960H	700 твл 960H , 0,001Lux/F1.2, f=3,6 мм (2МП), ИК-подсветка 20 м, 234x65x65, IP 66, OSD,	1070,00
--------------	---	-----------------	-------------------	--	---------

Цилиндр, объектив 2,8-12мм, ИК-подсветка - 40м

LBA-H600/2,8-12		Sharp RJ2365	Sharp LR36B15	600 твл, 0,01Lux/F1.2, ИК-подсветка 40 м, 280x86x80, IP 66	1460,00
LBA-N650/2,8-12		Sony Super HAD CCD II	Nextchip NVP 2040E	650 твл, 0,001Lux/F1.2, ИК-подсветка 40 м, 280x86x80, IP 66, OSD, RS 485	1730,00
LBA-N700/2.8-12		Sharp RJ2341	Nextchip NVP 2090 960H	700 твл 960H , 0,001Lux/F1.2, ИК-подсветка 40 м, 280x86x80, IP 66, OSD, 960H, RS 485	1730,00
LBA-E700/2.8-12		Sony EXview HAD	Sony Effio-E 960H	700 твл 960H , 0,001Lux/F1.2, ИК-подсветка 40 м, 280x86x80, IP 66, OSD, RS 485	1860,00
LBA-EX1000/2.8-12		Sony EXview HAD	Sony Effio-P 960H	1000 твл 960H , 0,001Lux/F1.2, ИК-подсветка 40 м, 280x86x80, IP 66, OSD, RS 485, real double scan WDR, 3DNR, automatic smart IR & sense UP.	2135,00

Цилиндр, объектив 6-22мм, ИК-подсветка - 60м

LBA-E700/6-22		Sony EXview HAD	Sony Effio-E	700 твл 960H , 0,001Lux/F1.2, ИК-подсветка 60 м, 300x95x100, IP 66, OSD, RS 485,	2530,00
LBA-A700/9-22		Sony EXview HAD	AVSdsp	700 твл 960H , 0,001Lux/F1.2, ИК-подсветка 60 м, 300*90*95, IP 66, OSD, 960H, RS 485, super WDR, OSD, 3DNR, Demist, SLR, Sense Up.	2530,00

Миниатюрный цилиндр, внутренняя, объектив 3,6мм

LCA-N500/3,6		Sony 632/633	Nextchip NVP 2040E	500 твл, 0,01Lux/F1.2, Ø20x75, OSD, 12В/0,15mA, черный/белый	1330,00
LCA-N650/3,6		Sony 638/639	Nextchip NVP 2040E	650 твл, 0,001Lux/F1.2, Ø20x75, OSD, 12В/0,15mA, черный/белый	1540,00

Купол, внутренняя, объектив 3,6мм

LID-I 700/3.6		PixelPlus PC 3089	700 твл, 0,1Lux/F1.2, Ø58x88, черный	610,00
LIS-I 700/3.6		PixelPlus PC 3089	700 твл, 0,1Lux/F1.2, ИК-подсветка 20 м, Ø69x94, белый	800,00
LIC-I700/2.8-12		PixelPlus PC 3089	700 твл, 0,1Lux/F1.2, Ø125x90, белый	1010,00
LIR-I700/2.8-12		PixelPlus PC 3089	700 твл, 0,1Lux/F1.2, ИК-подсветка 20 м, Ø125x90, белый	1120,00

Купол, объектив 3,6мм, ИК-подсветка - 20м

LDA-E700/3.6		Sony EXview HAD	Sony Effio-E	700 твл 960H , 0,001Lux/F1.2, ИК-подсветка 20 м, Ø120x85, IP 66, OSD,	1070,00
--------------	---	-----------------	--------------	--	---------

Купол, объектив 2,8-12мм, ИК-подсветка - 40м

LDA-H600/2.8-12		Sharp RJ2365	Sharp LR36B15	600 твл, 0,01Lux/F1.2, ИК-подсветка 30 м, Ø131x93, IP 66	1595,00
LDA-N700/2.8-12		Sharp RJ2341	Nextchip NVP 2090	700 твл 960H , 0,001Lux/F1.2, ИК-подсветка 30 м, Ø131x93, IP 66, OSD, RS 485	1720,00
LDA-E700/2.8-12		Sony EXview HAD	Sony Effio-E	700 твл 960H , 0,001Lux/F1.2, ИК-подсветка 30 м, Ø131x93, IP 66, OSD,	1720,00
LDA-X700/2.8-12		Sony EXview HAD	Nextchip NVP 2190	700 твл 960H , 0,001Lux/F1.2, ИК-подсветка 30 м, Ø131x93, IP 66, OSD, RS 485, Super WDR, 3D NR, Demist, SLR, Sense-up.	1980,00
ПОВОРОТНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ LUXCAM					
LSA-E650/12		Sony Super HAD CCD II	Sony Effio-E	Speed Dome mini, 650 твл - цвет, 700 твл - чб, 0,001Lux/F2.0, 12x (f=5~60mm), оптический zoom, 16 предустановок, гор. 0°...360° cont, верт. 0°...90° flip, скорость до 80°/сек, Pelco D/P, IP66, кронштейн, Ø138 x 212, -30°C - 60°C, 2,8 кг	5320,00
LSA-E650/18		Sony Super HAD CCD II	Sony Effio-E	Speed Dome, 650 твл - цвет, 700 твл - чб, 0,001Lux/F2.0, 18x (4.7-85 мм), оптический, 16x цифровой zoom, 128 предустановок, гор. 0°...360° cont, верт. 0°...90° flip, скорость до 300°/сек, Pelco D/P, IP66, кронштейн, Ø195,4 x 320, -30°C - 60°C, 7,5 кг	14640,00
LSA-S560/37		SAMSUNG SCM-2371		Speed Dome, 560 твл - цвет, 680 твл - чб, 0,001Lux/F2.0, 37x (3.5-129.5 мм), оптический, 16x цифровой zoom, 128 предустановок, гор. 0°...360° cont, верт. 0°...90° flip, скорость до 300°/сек, Pelco D/P, IP66, кронштейн, Ø195,4 x 320, -30°C - 60°C, 7,5 кг	21300,00
LRC-65				Пульт управления к LSA-E650/12 и LSA-S560/37. Управление 1-256 устройствами	2400,00