



| Модель | Изображение | Функциональное назначение, характеристики | Цена (грн) |
|----------------------------------|-------------|---|------------|
| PARTIZAN АНАЛОГ/ГИБРИД | | | |
| Видеорегистратор 4 канала | | | |
| CHD-24V v1.0 | | 4 канала видео, 2 канала аудио, метод сжатия H.264, 3 выхода: HDMI (1920x1080), VGA(макс. разрешение 1280x1024), 1 BNC (NTSC/PAL). Запись D1 + 3 CIF (100 к/с на систему), регулируемая скорость записи на канал. Поддержка внешних USB HDD. Резервное копирование: USB 2.0 (два порта). Ethernet 10/100 Мбит/с, детекция движения, PTZ - control по RS-485 (Pelco D, Pelco P), поддержка удаленного управления; мониторинг, просмотр архива, администрирование, резервное копирование по сети. ПО в комплекте (поддержка Win XP / Vista / 7), поддержка мобильных приложений, пульт управления, мышь, питание DC5B/2A, 175x65x40 мм, вес 165 г (без HDD) | 1300,00 |
| Видеокамеры купольные | | | |
| CDM-236SM mini v1.1 | | Миниатюрная купольная камера, 800 твл, 1/3" Hi-Res CMOS Pro Gen IV, 0,01 Lux , f=3,6 mm, питание 12B/150mA, вес 50г, AGC, AWB, BLC, DNR, WDR, Ø68x53 mm, +10°C ~ +50°C. Исполнение - пластик, оригинальный белый цвет корпуса. 2 года гарантии! | 480,00 |
| CDM-332HQ-7 v 1.1 White/Black | | Миниатюрная купольная камера, 1000 твл, 1/3" SONY Exmor CMOS 720p Gen II, 0,005 Lux, f=3.6mm, OSD меню, AGC, AWB, AES, WDR, DNR, BLC, питание DC12V/100mA, +10°C ~ +50°C, размеры Ø96x65 мм, вес 200г, цвет корпуса - белый | 815,00 |
| CDM-860VP v1.0 | | Антивандальная купольная камера. 800 твл, 1/3" Hi-Res CMOS Pro Gen IV, 0,01 Lux, f=3.6mm, настройка по 3-м осям, Low Light, ATW, BLC, AGC, AWB, автоматический электронный затвор (AES), питание 12B/100mA, -20°C ~ +50°C, размеры Ø92x63мм, вес 275г., 2 года гарантии! | 800,00 |
| CDM-VF31S v1.1 | | Купольная камера, 800 твл-линий, 1/3" Hi-Res CMOS Pro Gen IV, 0,01 Lux , f=2,8-12 mm, питание 12B/120mA, вес 300г, AGC, AWB, AES, Ø110x127 mm, +10°C ~ +50°C. Исполнение - пластик, оригинальный белый цвет корпуса. 2 года гарантии! | 840,00 |
| CDM-VF32HQ-7 v1.1 Black/White | | Купольная камера, 1000 ТВЛ, 1/3" SONY Exmor CMOS 720p Gen II, 0,005 Lux, f=2,8-12mm, питание DC 12V/100mA, OSD-меню, 3D-DNR, AGC, BLC, WDR, AWB, настройка по 3-м осям, +10°C ~ +50°C, Ø128x96 mm, вес 270 г. Гарантия 2 года | 1150,00 |
| CDM-223S-IR v1.1 | | Миниатюрная купольная камера с ИК-подсветкой, 800 твл, 1/3" Hi-Res CMOS Pro Gen IV, 0,01 Lux, f=3,6mm, ИК-подсветка 20 м, питание 12B/250 mA, вес 270г, Ø92x65mm, +10°C ~ +50°C, AGC, AWB, AES, настройка по 3-м осям, исполнение - пластик, оригинальный белый цвет корпуса, 2 года гарантии! | 650,00 |
| CDM-223S-IR v1.1 Metal | | Миниатюрная купольная камера с ИК-подсветкой, 800 твл, 1/3" Hi-Res CMOS Pro Gen IV, 0,01 Lux, f=3,6mm, ИК-подсветка 20 м, питание 12B/250 mA, вес 350г, Ø92x65mm, -20°C ~ +55°C, AGC, AWB, AES, настройка по 3-м осям, исполнение - металл, оригинальный белый цвет корпуса, 2 года гарантии! | 720,00 |
| CDM-860S-IR | | Антивандальная купольная камера с ИК-подсветкой, 600твл, 1/3" Color HD-Sensor CCD, f=3.6mm, ИК-подсветка 20м (22 диода), 0,05 Lux, AGC, AWB, AES, ATR, технология Clear Picture, сигнал/шум >52дБ, питание DC12V/500mA, IP 55, -20 °C ~ +50°C, 2 года гарантии! | 860,00 |
| CDM-860S-IR 1.0 | | Антивандальная купольная камера с ИК-подсветкой, 800твл, 1/3" Hi-Res CMOS Pro Gen IV, f=3.6mm, ИК-подсветка 20м, 0,01 Lux, AGC, AWB, BLC, DNR, WDR, питание DC12V/250mA, IP55/IK10, -20 °C ~ +55 °C, Ø103x80 mm, вес 300 г, 2 года гарантии! | 1130,00 |
| CDM-333H-IR v1.1 | | Купольная камера с ИК-подсветкой, 1000 твл, 1/3" SONY Exmor CMOS 720p, 0,01 Lux, f=3,6 mm, ИК-подсветка 20 м, питание 12B/400 mA, OSD-меню, WDR, высокая чувствительность в темноте, автоматический электронный затвор (AES), 3DNR, AGC, AWB, BLC, +10°C ~ +50°C, вес 300г, размеры Ø94x69 mm, 2 года гарантии! | 840,00 |
| CDM-VF33H-IR v1.1 | | Купольная камера с ИК-подсветкой, 800 твл, 1/3" Hi-Res CMOS Pro Gen IV, 0,01Lux, f=2,8-12mm, ИК-подсветка 20 м, питание DC 12B/250mA, OSD меню, BLC, AES, AGC, AWB, +10°C ~ +50°C, настройка по 3-м осям, Ø128 x 96 mm, вес 285 г. 2 года гарантии! | 1100,00 |
| CDM-VF37H-IR v1.1 | | Антивандальная купольная камера, 1000 твл, 1/3" SONY Exmor CMOS 720p, 0,01 Lux, f=2,8-12mm, ИК-подсветка 30 м, питание 12B/200 mA, OSD-меню, WDR, высокая чувствительность в темноте, автоматический электронный затвор (AES), 3DNR, AGC, AWB, BLC, -20°C ~ +50°C, вес 800г, размеры 120x86 mm, удобная регулировка варифокального объектива, ударопрочное исполнение (металл), 2 года гарантии! | 1630,00 |
| Видеокамеры наружные | | | |
| COD-331S v2.2 | | Наружная камера, 800 твл, 1/3" Hi-Res CMOS Pro Gen III, 0,1 Lux, f=3,6, ИК-подсветка 20 м, питание 12B/300 mA,IP66, BLC, AGC, AWB, -30°C ~ +50°C, вес 300г, размеры 159x64x60мм, козырек, кронштейн в комплекте. | 675,00 |
| COD-VF3CS | | Наружная камера, 600 твл, 1/3" Hi-res CMOS Gen I, 0 Lux, f=2.8-12mm, ИК-подсветка 40 м, питание 12B/400 mA, электронная регулировка затвора, AWB, BLC, температура -30°C ~ +50°C, вес 1400г, размеры 200x171x83 мм, козырек, профессиональный anti-cut кронштейн в комплекте, 2 года гарантии! Цвет корпуса белый. | 1150,00 |
| COD-VF3SE v1.1 | | Наружная камера, 800 твл, 1/3" Hi-Res CMOS Pro Gen IV, 0,01 Lux, f=2.8-12mm, ИК-подсветка 40 м, питание 12B/400 mA, AGC, AWB, BLC, DNR, WDR, температура -35°C ~ +55°C, вес 800 г, размеры 70x123 мм, козырек, профессиональный anti-cut кронштейн в комплекте, 2 года гарантии! | 1200,00 |

| | | | |
|---|--|--|----------|
| COD-VF3CH v1.1 | | 1/3" SONY Exmor CMOS 720p, 1000твл, 0,01 Lux, f=2,8-12мм, вариофокал, асферический объектив, WDR, OSD-меню, ИК-подсветка 40м, технология HighColor (высокий уровень цветопередачи), высокая чувствительность в темноте, автоматический электронный затвор (AES), BLC, питание 12 В, 550 мА, вес 1400г, размеры 200x171x83 мм, козырек, профессиональный anti-cut кронштейн в комплекте, удобная регулировка вариофокального объектива на корпусе снизу впереди. | 1440,00 |
| COD-VF4HQ SF | | Наружная камера, 1000 твл, 1/3" SONY Exmor CMOS 720p Gen II, 0,005 Lux, f=2,8-12мм, асферический объектив, ИК-подсветка 60 м, питание 12В/800 мА, WDR, OSD-меню, высокая чувствительность в темноте, автоматический электронный затвор (AES), 3DNR, AGC, AWB, BLC, -35°C ~ +55°C, вес 915г, размеры Ø85x156мм, IP66, козырек, профессиональный anti-cut кронштейн в комплекте, удобная регулировка вариофокального объектива на корпусе снизу впереди, 2 года гарантии! | 1570,00 |
| COD-VF4HQ v1.1 | | Наружная камера, 1000 твл, 1/3" SONY Exmor CMOS 720p Gen II, 0,005 Lux, f=9-22мм, асферический объектив, ИК-подсветка 60 м, питание 12В/800 мА, WDR, OSD-меню, высокая чувствительность в темноте, автоматический электронный затвор (AES), 3DNR, AGC, AWB, BLC, -35°C ~ +55°C, вес 915г, размеры Ø85x156мм, IP66, козырек, профессиональный anti-cut кронштейн в комплекте, удобная регулировка вариофокального объектива на корпусе снизу впереди, 2 года гарантии! | 1610,00 |
| COD-VF5HR v1.1 | | Наружная камера, 1000 твл, 1/3" SONY Exmor CMOS 720p Gen II, 0,005 Lux, f=5-50мм, вариофокал, асферический объектив, ИК-подсветка 80 м, питание 12 В/1000mA, OSD-меню, WDR, DNR, LowLight, технология HighColor (высокий уровень цветопередачи), автоматический электронный затвор (AES), BLC, козырек, профессиональный anti-cut кронштейн в комплекте, удобная регулировка вариофокального объектива на корпусе снизу впереди, -35°C ~ +55°C, IP66, размеры: Ø85x133 мм, вес 1065г. 2 года гарантии! | 3450,00 |
| Видеокамеры миниатюрные цилиндрические | | | |
| CBL-553H White/Black | | Цилиндрическая камера, 700 ТВ-линий, 1/3" SONY EXview HAD II CCD Effio-E, 0,001 Lux , f=3,6мм, питание DC12V/150mA, IP66, -20°C ~ +50°C, Ø20x62 мм, кронштейн в комплекте, вес 200 г. | 1150,00 |
| Видеокамеры корпусные | | | |
| CBX-32HQ | | 1/3" SONY Exview HAD II CCD Effio-E, 700твл, 0,01 Lux , CS/C (объектив не входит в комплектацию), день/ночь, S/N>50 дБ, OSD-меню, DNR, HLC, ATR, BLC, AWB, AGC, питание 12 В, 110 мА, размеры 115x43.2x50.2 мм. | 1180,00 |
| Видеокамеры скоростные Speed Dome | | | |
| SDA-540D NEW | | Управляемая купольная камера, 700 ТВ-линий, 12x зум, матрица 1/3" Super HAD II Sony CCD, Effio-e , PAL, 0,001Lux, f=5-60мм, питание DC 12V/700mA ,IP66, Pelco D/P, OSD-меню, AGC, BLC, WDR, AWB, -30°C ~ +50°C, ø121 x 177мм, вес 3000 г. | 6980,00 |
| Контроллеры | | | |
| PDC-SD | | Комплект ИК-контроллер и ИК-приемник для любого типа спиддомов, дальность 1200м, 350г. . | 580,00 |
| UTC controller | | UTC-контроллер для дистанционной настройки параметров OSD-меню аналоговых камер Partizan с разрешением 1000ТВЛ. Тип подключаемого кабеля: коаксиальный. Размеры 112x48x10мм. Вес 100г. | 240,00 |
| SDK505 | | Экономичный контроллер, 3-х координатный джойстик, управление PTZ, протокол RS-485, максимальное расстояние 1км, входное напряжение DC 12V. | 3600,00 |
| PARTIZAN IP | | | |
| Видеорегистратор 4 канала | | | |
| NVM-421 v1.0 | | IP видеорегистратор. Full HD (1920x1080)@25 к/с x4 канала, D1(720x576)@25к/с x8 каналов. Видеовыходы: HDMI, VGA, ONVIF, 1xSATA до 4 Тб, 2xUSB, аудио: входы/выходы: 0/0, DC 12В/2A, вес 940 г., 255 x 225 x 45мм. В комплекте: ИК пульт управления, мышь, программное обеспечение CMS, мобильные приложения для Android и IOS, поддержка доступа по HTTP и FTP | 1800,00 |
| NVD-411 POE | | POE IP видеорегистратор. 960p(1280x960)@25 к/с x4 канала, D1(720x576)@25к/с x8 каналов. Видеовыходы: HDMI, VGA, BNC, ONVIF, 1xSATA до 4 Тб, 2xUSB, аудио: входы/выходы: 0/0, DC 12ВВ/3A, вес 1 кг, 257 x 93 x 42 мм. В комплекте: ИК пульт управления, мышь, программное обеспечение CMS, мобильные приложения для Android и IOS, поддержка доступа по HTTP и FTP. | 3020,00 |
| Видеорегистратор 8 каналов | | | |
| NVH-821 | | NVM-821 IP видеорегистратор. FullHD (1920x1080), (1280x720)@25 к/с x 8 каналов, D1(720x576)@25к/с x 16 каналов. Видеовыходы: HDMI, VGA, BNC, ONVIF, 1xSATA до 4 Тб, 2xUSB, аудио: входы/выходы: 0/1, DC 12В/3A, 255 x 225 x 45 мм. В комплекте: ИК пульт управления, мышь, программное обеспечение CMS, мобильные приложения для Android и IOS, поддержка доступа по HTTP и FTP. 3 года гарантии! | 2300,00 |
| NVH-822 v1.0 | | NVH-822 IP видеорегистратор. FullHD (1920x1080), HD(1280x720)@25 к/с x8, каналов D1(720x576)@25к/с x16 каналов. Видеовыходы: HDMI, VGA, BNC, ONVIF, 2xSATA до 4 Тб, 2xUSB, аудио: входы/выходы: 0/0, DC 12В/3A, вес 1.8 кг, 350 x 295 x 45 мм. В комплекте: ИК пульт управления, мышь, программное обеспечение CMS, мобильные приложения для Android и IOS, поддержка доступа по HTTP и FTP. 3 года гарантии! | 3300,00 |
| Видеорегистратор 16 каналов | | | |
| NVH-1622 | | IP видеорегистратор. FullHD (1920x1080), HD(1280x720)@25 к/с x16, каналов D1(720x576)@25к/с x24 канала. Видеовыходы: HDMI, VGA, 2 BNC, ONVIF, 4xSATA до 4 Тб, 2xUSB, аудио: входы/выходы: 1/1, тревожные входы/выходы: 16/4, DC 12В/6A, вес 4,8 кг, 440 x 345 x 60 мм. В комплекте: ИК пульт управления, мышь, программное обеспечение CMS, мобильные приложения для Android и IOS, поддержка доступа по HTTP и FTP. 2 года гарантии! | 6800,00 |
| IP-видеорегистратор 24 канала | | | |
| NVH-852 | | NVH-852 IP видеорегистратор. 5мп(2592x1944)@25 к/с x8, каналов, 3мп(2048x1536)@25 к/с x16 каналов, Full HD (1920x1080)@25 к/с x24 канала, 960p(1280x960)@25к/с x32 канала. Видеовыходы: HDMI, VGA, ONVIF, 2xSATA до 4 Тб, 2xUSB, аудио: входы/выходы: 1/1, тревожные входы/выходы: 1/1, DC 12В/4A, вес 1,7 кг, 350 x 295 x 45мм. В комплекте: ИК пульт управления, мышь, программное обеспечение CMS, мобильные приложения для Android и IOS, поддержка доступа по HTTP и FTP. 3 года гарантии! | 4500,00 |
| NVH-2422 | | IP видеорегистратор. 5мп(2592x1944)@25 к/с x8 каналов, 3мп(2048x1536)@25 к/с x16 канала, FullHD (1920x1080)@25 к/с x24 канала, 960p(1280x960)@25к/с x32 канала. Видеовыходы: HDMI, VGA, ONVIF, 4xSATA, 1x eSATA, 2xUSB, аудио: входы/выходы: 1/1, тревожные входы/выходы: 16/4, DC 12В/6A, вес 4 кг, 440 x 345 x 60мм. В комплекте: ИК пульт управления, мышь, программное обеспечение CMS, мобильные приложения для Android и IOS, поддержка доступа по HTTP и FTP | 7300,00 |
| NVT-2424 | | NVT-2424 IP видеорегистратор. Full HD (1920x1080)@25 к/с x24 канала, HD(1280x720), D1(720x576)@25к/с x32 канала. Видеовыходы: HDMI, VGA, 2 BNC, ONVIF, 8xSATA до 4 Тб, 2xUSB, аудио: входы/выходы: 1/1, тревожные входы/выходы:16/4, AC 220В, вес 7,7 кг, 442 x 430 x 91мм. В комплекте: ИК пульт управления, мышь, программное обеспечение CMS, мобильные приложения для Android и IOS, поддержка доступа по HTTP и FTP. 2 года гарантии! | 13600,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---|----------|
| NVT-2454 | | NVT-2454 IP видеорегистратор. 5мп(2592x1944)@25 к/с x8 каналов, 3мп(2048x1536)@25 к/с x16 канала, FullHD (1920x1080)@25 к/с x24 канала, 960p(1280x960)@25 к/с x32 канала. Видеовыходы: HDMI, VGA, ONVIF. 8xSATA до 4 Тб, 1x eSATA, 2xUSB, аудио: входы/выходы: 1/1, тревожные входы/выходы: 16/4, AC 220В, вес 7,7 кг, 442 x 430 x 91мм. В комплекте: ИК пульт управления, мышь, программное обеспечение CMS, мобильные приложения для Android и iOS, поддержка доступа по HTTP и FTP. 2 года гарантии! | 14000,00 |
| Наружные видеокамеры | | | |
| IPO-1SP EC | | Наружная камера, 1Мп, 1/4" OmniVision, 0,5 Lux, f=3.6 мм, Onvif, H.264:1280x720@25 к/с, ИК подсветка - 20 м, питание DC12B/500mA, температура -20° ~ +50°, Φ314 x 85 мм, вес 850г., AWB, AGC, BLC, WDR. | 1370,00 |
| IPO-1SP SE | | Наружная камера, 1.3 Мп, 1/4" OmniVision, 0,5 Lux, f=3.6 мм, Onvif, H.264:1280x720@25 к/с, ИК подсветка - 20 м, питание DC12B/500mA, температура -20° ~ +50°, Φ314 x 85 мм, вес 850г., AWB, AGC, BLC, WDR. | 1510,00 |
| IPO-1SP | | Наружная камера, 1.3 Мп, 1/3" Aptina, 0,5 Lux, f=3.6 мм, Onvif, H.264:1280x960,1280x720@25 к/с, ИК подсветка - 20 м, питание DC12B/500mA, температура -20° ~ +50°, Φ314 x 85 мм, вес 850г., AWB, AGC, BLC, WDR. | 2000,00 |
| IPO-2SP POE v1.0 | | Наружная камера, 2 Мп, 1/2.5" Sony Ultra, 0,5 Lux, f=3.6 мм, Onvif, H.264:1920x1080@25 к/с, ИК подсветка - 20 м, питание DC12B/500mA, PoE, температура -30° ~ +50°, Ø 60 x 170 мм, вес 375г., AWB, AGC, BLC, WDR. | 2400,00 |
| IPO-VF1MP SE | | Наружная камера, 1.0 Мп, 1/4" OmniVision, 0,5 Lux, f=2.8-12 мм, Onvif, Onvif, H.264:1280x960,1280x720@25 к/с, ИК подсветка - 35м, питание DC12B/500mA, при включеной ИК < 6Вт, -30°C до +50°C, Φ314 x 85 мм, вес 850г. AWB, AGC, BLC, WDR. ПО в комплекте. | 2100,00 |
| IPO-VF1MP v 1.0 | | Наружная камера, 1.3 Мп, 1/3" Aptina, 0,1 Lux, f=2.8-12 мм, Onvif, H.264:1280x960,1280x720@25 к/с, ИК подсветка - 40м, питание DC12B/500mA, внешнее PoE (оционально), IP66, Φ75 x 120 мм, вес 795г., температура -40° до +60°C, AWB, AGC, BLC, WDR. Программное обеспечение в комплекте. 2 года гарантии! | 3000,00 |
| IPO-VF2MP POE v1.0 | | Наружная камера, 2,0 Мп, 1/2.8" Full HD Sony Ultra, 0,1 Lux, f=2.8-12 мм, Onvif, H.264:1920x1080@25 к/с, ИК подсветка - 40м, питание DC12B/500mA, PoE, IP66, температура -40° до +60°C, Φ314x85мм, вес 850г. AWB, AGC, BLC, WDR. Программное обеспечение в комплекте. 2 года гарантии! | 3600,00 |
| IPO-VF2LP POE | | Наружная камера, 2,0 Мп, 1/2.8" Full HD Sony Ultra, 0,1 Lux, f=6-22 мм, Onvif, H.264:1920x1080@25 к/с, ИК подсветка - 60 м, питание DC12B/800mA, PoE, IP66, температура -40° до +60°C, Φ156x85мм, вес 915г. AWB, AGC, BLC, WDR. Программное обеспечение в комплекте | 4600,00 |
| IPO-5SP POE | | Наружная камера, 5 Мп, 1/2.5" Aptina, 0,5 lux, f=3.6мм, Onvif, H.264: 2592x1944@13 к/с, 2048x1536@23 к/с, 1920x1080@25 к/с, ИК-подсветка 25м, питание DC12B/500mA, PoE, IP66, температура -40° до +60°C, вес 375г.. Программное обеспечение в комплекте. | 4500,00 |
| IPO-VF5MP POE v1.0 | | Наружная камера, 5,0 Мп, 1/2.5" Aptina, 0,5 lux, f=2.8-12 мм, Onvif, H.264: 2592x1944@13 к/с, 2048x1536@23 к/с, 1920x1080@25 к/с, ИК-подсветка 40м, питание DC12B/500mA, PoE, IP66, температура -40° до +60°C, 100x200 мм, вес 1200г. SlowShutter, AGC, BLC, AWB. Программное обеспечение в комплекте. 2 года гарантии! | 5700,00 |
| IPO-VF2RP POE | | Наружная камера, 2,0 Мп, 1/2.8" Full HD Sony Ultra, 0,1 Lux, f=5-50 мм, Onvif, H.264:1920x1080@25 к/с, ИК подсветка - 100 м, питание DC12B/1000mA, PoE, IP66, температура -40° до +60°C, Φ237x370мм, вес 1500г. AWB, AGC, BLC, WDR. Регулируемая дальность и угол ИК-подсветки. Программное обеспечение в комплекте. 3 года гарантии! | 7600,00 |
| IPO-VF2MP AF | | Наружная камера с автофокусом, 2,0 Мп, 1/2.8" Full HD Sony Ultra, 0,1 Lux, f=2.8-12 мм, Onvif, H.264:1920x1080@25 к/с, ИК подсветка - 40м, питание DC12B/500mA, PoE, IP66, температура -40° до +60°C, Ø75x160 мм, вес 850 г. AWB, AGC, BLC, DWDR. Программное обеспечение в комплекте. 2 года гарантии! | 5000,00 |
| Внутренние видеокамеры | | | |
| IPC-1SP-IR v1.0 | | Внутренняя камера, 1.0 Мп, 1/4" HD OmniVision, 0,5 Lux, f=3.6 мм, Onvif, H.264:1280x720@25 к/с, ИК подсветка - 10 м, наличие микрофона, WiFi (оционально), питание DC5B/1000mA, IP44, блок питания в комплекте, температура +10° до +50°, размер 92x52x36 мм, вес 250г., AWB, AGC, BLC, WDR, | 1700,00 |
| IPD-1SP-IR SE | | Купольная камера с ИК-подсветкой, 1,0 Мп, 1/4" HD OmniVision, 0,5 lux, Onvif, H.264: 1280x720@25 к/с, ИК-подсветка 20м, питание DC12B/500mA, внешнее PoE (оционально), IP55, металлический корпус, температура -20°C до +55°C, вес 375г. Программное обеспечение в комплекте. | 1560,00 |
| IPD-1SP SE | | Купольная камера, 1.0 Мп, 1/4" OmniVision 0,5 Lux, f=3.6 мм, Onvif, H.264:1280x960;1280x720@25 к/с, питание DC12B/500mA, внешнее PoE (оционально), IP44, температура +10° ~ +50°, Ø 60 x 120 мм, вес 275 г., AWB, AGC, BLC, WDR, 2 года гарантии! | 1420,00 |
| IPD-1SP v 1.0 | | Купольная камера, 1,3 Мп, 1/3" Aptina, 0,5 Lux, f=3.6 мм, Onvif, H.264:1280x960;1280x720@25 к/с, питание DC12B/500mA, внешнее PoE (оционально), IP44, температура +10° ~ +50°, Ø 60 x 120 мм, вес 275 г., AWB, AGC, BLC, WDR, 2 года гарантии! | 1900,00 |
| IPD-2SP-IR POE v1.0 | | Купольная камера, 2,0 Мп, 1/2.7" Full HD Sony Ultra, 0,1 lux, f=3.6 мм, Onvif, H.264:1920x1080@25к/с, f=3,6мм, ИК-подсветка 20м, питание DC12V/0,5A,PoE, +10°C~+50°, 125 x 86 мм, вес 350г. AWB, AGC, BLC, WDR, ONVIF. Детектор движения, саботажа, потери сигнала. ПО в комплекте. Поддержка iOS, Android. | 2300,00 |
| IPD-VF1MP-IR | | Купольная вариофокальная антивандальная камера с ИК-подсветкой, 1,3 Мп, 1/3" Aptina, 0,1 lux, f=2.8-12 мм, Onvif, H.264:1280x960, 1280x720@25 к/с, ИК-подсветка 20м, питание DC12B/500mA, внешнее PoE (оционально), IP66/IK10, антивандальное исполнение(металл), температура -20°C до +55°C, Φ103x80мм, вес 300г. AWB, AGC, BLC, DWDR. Программное обеспечение в комплекте. 2 года гарантии! | 2700,00 |
| IPD-VF2MP POE (IPD-VF2SP POE) | | Купольная вариофокальная камера, 2,0 Мп, 1/2.7" Full HD Sony Ultra, 0,1 lux, f=2.8-12 мм, Onvif, H.264:1920x1080@25 к/с, питание DC12B/500mA, PoE, IP44, температура +10°C до +50°C, Φ125x86мм, вес 350г. AWB, AGC, BLC, WDR. Программное обеспечение в комплекте. 2 года гарантии! | 3000,00 |
| IPD-VF2MP-IR | | Купольная вариофокальная антивандальная камера с ИК-подсветкой, 2,0 Мп, 1/2.7" Full HD Sony Ultra, 0,1 lux, f=2.8-12 мм, Onvif, H.264:1920x1080@25 к/с, ИК-подсветка 20м, питание DC12B/500mA, внешнее PoE (оционально), IP66/IK10, антивандальное исполнение(металл), температура -20°C до +55°C, Φ103x80мм, вес 300г. AWB, AGC, BLC, WDR. Программное обеспечение в комплекте. | 3200,00 |

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| IPD-5SP-IR POE | | Купольная камера с ИК-подсветкой, 5,0 Mp, 1/2.5" Aptina, 0,5 lux, f=3,6mm , Onvif, H.264: 2592x1944@13 к/c, 2048x1536@23 к/c, 1920x1080@25 к/c, ИК-подсветка 30м , питание DC12B/500mA, PoE, IP55, металлический корпус, температура -20°C до +55°C, вес 800г. Программное обеспечение в комплекте! | 4200,00 |
| IPD-VF2MP-IR AF | | Купольная вариофокальная антивандальная камера с ИК-подсветкой и автофокусом , 2.0 Mp, 1/2.7" Full HD Sony Ultra, 0,1 lux, f=2.8-12 mm , Onvif, H.264: 1920x1080@25 к/c, ИК-подсветка 30 м , питание DC12B/500mA, PoE, IP55, антивандальное исполнение(металл), температура -20°C до +55°C, Ø131x93 мм, вес 600 г. AWB, AGC, BLC, DWDR. Программное обеспечение в комплекте. 3 года гарантии! | 4600,00 |
| IPD-VF5MP-IR POE | | Купольная антивандальная камера, 5 Mp, матрица 1/2.5" 5 MP Aptina CMOS, 0,1 lux, f=2.8-12 mm , Onvif, H.264: 2592x1944@13 к/c, 2048x1536@23 к/c, 1920x1080@25 к/c, ИК-подсветка 25м , Антивандальное исполнение(металл), IP66, питание DC12B/1A, PoE, -30°C до +50°C, 143x123 мм, вес 1200г. SlowShutter, AGC, BLC, AWB. Программное обеспечение в комплекте. | 6000,00 |
| Корпусные IP-видеокамеры | | | |
| IPB-2MP | | Корпусная камера, 2.0 Mp, 1/2.8" Full HD Sony Exmor Pro, 0,1 Lux, C/CS крепление(не входит в комплектацию) , Onvif, H.264: 1920x1080@25 к/c, тревожные входы/выходы - 2/1, аудио входы/выходы - 1/1, поддержка SD карт до 32 Гб, питание DC12B/300mA, IP44, , температура +10° до +50°C, 78x56x145 мм, вес 485 г. AWB, AGC, BLC, True WDR. Программное обеспечение в комплекте. 2 года гарантии! | 4300,00 |
| IP видеокамеры скоростные Speed Dome | | | |
| IPS-118X-IR SE | | Роботизированная наружная камера с ИК подсветкой, среднескоростная. 1.3 Mp, 1/3" Aptina, 18 кратный оптический зум, 0,5 Lux, f=4,7-84,6 mm , Onvif, Основной поток H.264:1280x960@25 к/c, Дополнительный поток H.264:720x756@25 к/c. ИК подсветка - 100м , питание AC24B/3000mA, IP66, температура -40°C до +60°C, Ø220x300мм, кронштейн 220x170мм, вес 3500г. AWB, AGC, BLC, WDR. Программное обеспечение в комплекте. 2 года гарантии! | 13100,00 |
| PARTIZAN AHD | | | |
| Видеокамеры наружные с фиксированным фокусом | | | |
| COD-631H HD v3.0 | | Наружная камера, 1.0 Mp, 1/4" OmniVision, 0,5 Lux, f=3,6 mm , разрешение 1280x720@25 к/c, ИК подсветка - 25 м , питание DC12B/350mA, температура -40° до +60°C, Ø58x82 мм, вес 375г., IP66, AWB, AGC, BLC, DWDR. 2 года гарантии! | 890,00 |
| COD-454HM HD v3.0 | | Наружная камера, 1.3 Mp, 1/3" Sony Exmor, 0,1 Lux, f=3,6 mm , разрешение 1280x960@25 к/c, ИК подсветка - 25 м , питание DC12B/350mA, температура -40° до +60°C, Ø58x82 мм, вес 375г., IP66, AWB, AGC, BLC, DWDR. 2 года гарантии! | 1150,00 |
| Видеокамеры наружные вариофокальные | | | |
| COD-VF3SE HD v3.0 | | Наружная камера, 1.0 Mp, 1/4" OmniVision, 0,5 Lux, f=2.8-12 mm , разрешение 1280x720@25 к/c, ИК подсветка - 40м , питание DC12B/500mA,, Ø75 x 120 мм, температура -40° до +60°C, вес 795г., IP66. AWB, AGC, BLC, DWDR. 2 года гарантии! | 1350,00 |
| COD-VF3CH HD v3.0 | | Наружная камера, 1.3 Mp, 1/3" Sony Exmor, 0,1 Lux, f=2.8-12 mm , разрешение 1280x960@25 к/c, ИК подсветка - 40м , питание DC12B/500mA,, Ø75 x 120 мм, температура -40° до +60°C, вес 795 г., IP66. AWB, AGC, BLC, DWDR. 2 года гарантии! | 1800,00 |
| COD-VF4HQ HD v3.0 | | Наружная вариофокальная камера с ИК подсветкой, 1.3 Mp, 1/3" SONY Exmor, 0,01 Lux, f=6-22mm , разрешение: AHD: 1280x960@25 к/c, 960x576@25 к/c; аналог: 1300 ТВЛ. Возможность выбора режима работы. ИК-подсветка 60 - м , питание DC12B/800 mA, OSD-меню. AWB, AGC, ABLC, WDR, AES, температура -40°C до +60°C, IP66, Ø85x156мм, вес 915г. 3 года гарантии! | 1900,00 |
| COD-VF4HQ HD SF v3.0 | | Наружная вариофокальная камера с ИК подсветкой, 1.3 Mp, 1/3" SONY Exmor, 0,01 Lux, f=2.8-12mm , разрешение: AHD: 1280x960@25 к/c, 960x576@25 к/c; аналог: 1300 ТВЛ. Возможность выбора режима работы. ИК-подсветка 60 - м, питание DC12B/800 mA, OSD-меню. AWB, AGC, ABLC, WDR, AES, температура -40°C до +60°C, IP66, Ø85x156мм, вес 915г. 3 года гарантии! | 1900,00 |
| COD-VF4HQ HD SF v3.0 | | Наружная камера, 1.3 Mp, 1/3" SONY Exmor, 0,005 Lux, f=2.8-12mm , разрешение: AHD: 1280x960@25 к/c, 960x576@25 к/c; аналог: 1300 ТВЛ. Возможность выбора режима работы. ИК-подсветка - 80 м , питание 12B/1,0 A, WDR, OSD-меню, AES, 3DNR, AGC, AWB, BLC, -40°C ~ +60°C, вес 850г, размеры Ø95x150мм, IP66, козырек, профессиональный anti-cut кронштейн в комплекте, удобная регулировка вариофокального объектива на корпусе снизу впереди, 3 года гарантии! | 2760,00 |
| Видеокамеры купольные с фиксированным фокусом | | | |
| CDM-233H-IR HD v3.0 | | Купольная камера с ИК-подсветкой, 1.0 Mp, 1/4" OmniVision, 0,5 Lux, f=3.6 mm , разрешение 1280x720@25 к/c, ИК-подсветка 20м , питание DC12B/250mA, температура +10°C до +50°C, Ø92x65 мм, вес 270 г, IP44. AWB, AGC, BLC, DWDR. 2 года гарантии! | 790,00 |
| CDM-233H-IR HD v3.0 Metal | | Купольная камера с ИК-подсветкой, 1.0 Mp, 1/4" OmniVision, 0,5 Lux, f=3.6 mm , разрешение: AHD: 1280x720@25 к/c, 960x576@25 к/c; аналог: 1000 ТВЛ. Возможность выбора режима работы. ИК-подсветка - 20м , питание DC12B/500mA, температура -10°C до +55°C, Ø94x69 мм, вес 400 г, IP55. AGC, AWB, BLC, DNR, WDR. 3 года гарантии! | 850,00 |
| CDM-332HQ-7 HD v 3.0 White/Black | | Купольная камера, 1.3 Mp, 1/3" Sony Exmor, 0,1 Lux, f=3.6 mm , разрешение: AHD: 1280x960@25 к/c, 960x576@25 к/c; аналог: 1300 ТВЛ. Возможность выбора режима работы. Питание DC12B/100mA, температура +10°C до +50°C, Ø96x65 мм, вес 200 г, IP44. AWB, AGC, BLC, DWDR. 3 года гарантии! | 990,00 |
| CDM-333H-IR HD v 3.0 | | Купольная камера с ИК-подсветкой, 1.3 Mp, 1/3" Sony Exmor, 0,1 Lux, f=3.6 mm , разрешение 1280x960@25 к/c, ИК-подсветка 20м, питание DC12B/250mA, температура +10°C до +50°C, Ø92x65 мм, вес 270 г, IP44. AWB, AGC, BLC, DWDR. 2 года гарантии! | 1090,00 |
| Видеокамеры купольные вариофокальные | | | |
| CDM-VF33H-IR HD v3.0 | | Купольная вариофокальная камера с ИК-подсветкой, 1.0 Mp, 1/4" OmniVision, 0,5 Lux, f=2.8-12 mm , разрешение 1280x720@25 к/c, ИК-подсветка 30м , питание DC12B/450mA, металлический корпус, температура -20°C до +55°C, Ø131x93мм, вес 500г, IP55. AWB, AGC, BLC, DWDR. 2 года гарантии! | 1250,00 |
| CDM-VF32HQ-7 v3.0 White | | Купольная камера, 1,3Mp, 1/3" SONY Exmor, 0,01 Lux, f=2.8-12mm , питание DC 12V/200mA, OSD-меню, 3D-DNR, AGC, BLC, WDR, AWB, настройка по 3-м осям, +10°C ~ +50°C, Ø128x96 мм, вес 270 г. Гарантия года! | 1400,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|-----------------|
| CDM-VF37H-IR HD v3.0 | | Купольная варифокальная камера с ИК-подсветкой, 1,3 Mp, 1/3" Sony Exmor, 0,1 Lux, f=2.8-12 mm , разрешение 1280x960@25 к/с, ИК-подсветка 30 м , питание DC12B/450mA, металлический корпус, температура -20°C до +55°C, Ф125x86мм, вес 500г, IP55, AWB, AGC, BLC, DWDR. 2 года гарантии! | 1500,00 |
| Видеорегистраторы 4 канала | | | |
| CHD-30S v3.0 | | Гибридный AHD видеорегистратор. Режимы работы: AHD:4*960H; аналог: 4*D1; цифровой: 4*1080p, 8*720p, 1*1080p; гибридный: 2*D1+1*720p+1*960H. Аудио вход/выход: 1/1. Запись 48 к/с на систему при разрешении 960H, 100 к/с на систему при разрешении D1. Видеовыход: 1 BNC, 1 VGA. Возможность подключения IP устройств. Поддержка 1xSATA HDD до 4000GB. 2xUSB 2.0, Ethernet. В комплекте: мышь, программное обеспечение. Питание DC 12B/2A, 255x45x225 мм | 1250,00 |
| ADM-44U HD v3.0 | | Гибридный AHD видеорегистратор. Режимы работы: аналог:4*960H, 4*D1; цифровой: 4*1080p, 8*720p, 1*1080p; гибридный: 2*D1+1*720p+1*960H. Аудио вход/выход: 4/1. Запись 48 к/с на систему при разрешении 960H, 100 к/с на систему при разрешении D1 . Видеовыход: 1 BNC, 1 HDMI, 1 VGA. Возможность подключения IP устройств, ONVIF. Поддержка 1xSATA HDD до 4000GB. 2xUSB 2.0, Ethernet, RS-485 (Pelco D, Pelco P). В комплекте: ИК пульт управления, мышь, программное обеспечение. Питание DC 12B/2A, 260x43x200 мм, 2 года гарантии! | 1460,00 |
| ADF-14S HD v3.0 | | Гибридный AHD видеорегистратор. Режимы работы: аналог:4*960H, AHD: 4*720P, цифровой: 2*1080P+2*720P, 8*720P. Аудио вход/выход: 4/1. Запись 100 к/с на систему при разрешении D1, 960P, 720P . Видеовыход: 1 HDMI, 1 VGA. Возможность подключения IP устройств, ONVIF. Поддержка 1xSATA HDD до 4000GB. 2xUSB 2.0, Ethernet, RS-485 (Pelco D, Pelco P). В комплекте: ИК пульт управления, мышь, программное обеспечение. Питание DC 12B/3A, 260x43x200 мм, 2 года гарантии! | 1650,00 |
| ADF-14S FullHD v3.1 | | Гибридный AHD видеорегистратор. Режимы работы: AHD:4xAHDH, 4xAHDM; гибридный: 2xAHDD + 2x1080p, 4xAHDM + 4x720p; цифровой: 4x1080p, 20x960H, 1x1080p + 8x720p. Аудио вход/выход: 4/1. Запись 100 к/с на систему при разрешении 1080p, 720p . Видеовыход: 1 HDMI, 1 VGA. Возможность подключения IP устройств, ONVIF. Поддержка 1xSATA HDD до 4000 GB. 2xUSB 2.0, Ethernet, RS-485 (Pelco D, Pelco P). В комплекте: мышь, программное обеспечение. Питание DC 12B/2A, 255x225x45 мм, 3 года гарантии! | 3000,00 |
| Видеорегистраторы 8 каналов | | | |
| ADM-88V HD v3.0 | | Гибридный AHD видеорегистратор. Режимы работы: AHD: 8*960H; аналог: 8*D1, 8*HD1; цифровой: 4*1080p, 4*1080p, 4*720p, 8*1080p, 8*720p; гибридный: 2*D1+1*1080p+1*720p. Аудио вход/выход: 4/1. Запись 96 к/с на систему при разрешении 960H, 200 к/с на систему при разрешении D1/HD1 . Видеовыход: 1 BNC, 1 HDMI, 1 VGA. Возможность подключения IP устройств, ONVIF. Поддержка 1xSATA HDD до 4000GB. 2xUSB 2.0, Ethernet, RS-485 (Pelco D, Pelco P). В комплекте: ИК пульт управления, мышь, программное обеспечение. Питание DC 12B/2A, 260x43x200 мм, 2 года гарантии! | 1850,00 |
| AHD-18V HD v3.0 | | Гибридный AHD видеорегистратор. Режимы работы: аналог: 8*960H, AHD: 8*720P, цифровой: 4*720p, 2*1080p+2*720p, 8*720p; гибридный: 4*720p+4*720P(IP). Аудио вход/выход: 4/1. Запись 200 к/с на систему при разрешении 960H, 720p . Видеовыход: 1 BNC, 1 HDMI, 1 VGA. Возможность подключения IP устройств, ONVIF. Поддержка 1xSATA HDD до 4000GB. 2xUSB 2.0, Ethernet, RS-485 (Pelco D, Pelco P). В комплекте: ИК пульт управления, мышь, программное обеспечение. Питание DC 12B/2A, 260x43x200 мм, 2 года гарантии! | 3350,00 |
| ADH-18V FullHD v3.1 | | Гибридный AHD видеорегистратор. Режимы работы: AHD: 8xAHD-H, 4xAHD-M; цифровой: 4x1080p, 20x960H, 1x1080p+8x720p; гибридный: 2xAHD-H+2x1080p, 8xAHD-M+8x720p. Аудио вход/выход: 4/1. Запись 200 к/с на систему при разрешении ADH-H/AHD-M . Видеовыход: 1 HDMI, 1 VGA. Возможность подключения IP устройств, ONVIF. Поддержка 1xSATA HDD до 4000GB. 2xUSB 2.0, Ethernet, RS-485 (Pelco D, Pelco P). В комплекте: ИК пульт управления, мышь, программное обеспечение. Питание DC 12B/2A, 255x225x45 мм, 3 года гарантии! | 3900,00 |
| ADT-86DR8 HD v3.0 | | Гибридный AHD видеорегистратор. Режимы работы: аналог: 8*960H, AHD: 8*720P, цифровой: 4*1080P, 1*1080P+8*720P, 20*960H. Аудио вход/выход: 6/1, тревожные входы/выходы: 4/1. Запись 200 к/с на систему при разрешении D1, 960P, 720P . Видеовыход: 1 HDMI, 1 VGA. Возможность подключения IP устройств, ONVIF. Поддержка 2xSATA HDD до 4000GB. 2xUSB 2.0, Ethernet, RS-485 (Pelco D, Pelco P). В комплекте: ИК пульт управления, мышь, программное обеспечение. Питание DC 12B/4A, 350x45x295 мм, 2 года гарантии! | 5650,00 |
| Видеорегистраторы 16 каналов | | | |
| CHD-116EVH v3.0 | | Бюджетный 16ти канальный видеорегистратор. Режимы работы: аналог: 4 канала D1 + 12 каналов CIF, 400 к/с. Разрешение записи 720x576, 352x288, 176x144. Пентаплекс. Поддержка 2xSATA HDD до 4000GB. 2xUSB 2.0, Ethernet, RS-485 (Pelco D, Pelco P). В комплекте: ИК пульт управления, программное обеспечение. Питание DC 12B/4A, 374x54x373 мм | 3990,00 |
| ADH-16A HD v3.0 | | Гибридный AHD видеорегистратор. Режимы работы: аналог: 16*960H, AHD: 16*720P, цифровой: 4*1080P, 1*1080P+8*720P, 20*960H. Аудио вход/выход: 6/1, тревожные входы/выходы: 4/1. Запись 400 к/с на систему при разрешении 960H, 720p . Видеовыход: 1 HDMI, 1 VGA. Возможность подключения IP устройств, ONVIF. Поддержка 2xSATA HDD до 4000GB. 2xUSB 2.0, Ethernet, RS-485 (Pelco D, Pelco P). В комплекте: ИК пульт управления, мышь, программное обеспечение. Питание DC 12B/4A, 350x45x295 мм, 2 года гарантии! | 6000,00 |
| ADM-816V HD v3.0 | | Гибридный видеорегистратор. Режимы работы: аналог: 16*960H, 16*D1, 16*HD1, 16*CIF; цифровой: 8*720p, 1*1080p+3*720p, 2*1080p+2*720p, 16*D1; гибридный: 4*D1+1*1080p+3*720p. Аудио вход/выход: 2/1. Запись 192 к/с на систему при разрешении 960H, 400 к/с на систему при разрешении D1/D1/CIF . Видеовыход: 1 BNC, 1 HDMI, 1 VGA. Возможность подключения IP устройств, ONVIF. Поддержка 1xSATA HDD до 4000GB. 2xUSB 2.0, Ethernet, RS-485 (Pelco D, Pelco P). В комплекте: ИК пульт управления, мышь, программное обеспечение. Питание DC 12B/2A, 260x43x200 мм, 2 года гарантии! | 3600,00 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | | | |
| HDD SATA 500GB | | 500 Gb 8Mb/16Mb cache 100 Mb/сек 7200 оборотов/мин. | 1550,00 |
| HDD SATA 1TB | | 1000 Gb 32Mb SATAII cache 105 Mb/сек 7200 оборотов/мин. | 1750,00 |
| HDD SATA 2TB | | 2048 Gb 32Mb SATAII cache до 3 Гб/сек 5900 об/мин | 2500,00 |
| HDD SATA 3TB | | 3000 Gb 64Mb SATAII cache до 3 Гб/сек 7200 об/мин | 3700,00 |
| Микрофон | | Микрофон ко всем типам мон., 3-х пров. подключ., DC12 В | 210,00 |
| БП-12В 1А | | Блок питания стабилизированный, 12V, 1A(адаптер) | 130,00 |
| БП-12В 3А | | Блок питания стабилизированный, 12V, 3A(адаптер) | 240,00 |
| PSU 12V/1,5A | | Блок бесперебойного питания 12В 1,5A, металлич. бокс, место под аккум 12В 7а/ч, 235x210x75мм. | 600,00 |
| PSU 12V/3A | | Блок бесперебойного питания 12В 3A, металлич. бокс, место под аккум 12В 7а/ч, 235x210x75мм. | 800,00 |
| PSU 12V/5A | | Блок бесперебойного питания 12В 5A, металлич. бокс, место под аккум 12В 7а/ч, 9 отдельных выходов питания 12В | 1 200,00 |
| PSU 12V/6A | | Блок бесперебойного питания 12В 6A, металлич. бокс, место под аккум 12В 18а/ч, 305x290x75мм. | 1 730,00 |
| АКБ 2,0 Ач | | Аккумулятор 12В | 220,00 |
| АКБ 4,5 Ач | | Аккумулятор 12В | 250,00 |
| АКБ 7,0 Ач | | Аккумулятор 12В | 300,00 |
| АКБ 18,0 Ач | | Аккумулятор 12В | 900,00 |
| Разъемы | | | |
| BNC-R | | Разъем под винт | 18,00 |
| BNC-F | | Разъем под F-разъем | 18,00 |
| BNC | | Разъем под тюльпан | 18,00 |
| POWER | | Разъем питания | 18,00 |

| Кабель | | |
|-----------------------|--|-------|
| PK 75+2x0,5 | Кабель видео, комбинированный с питанием, внешняя изоляция PVC черная тонкая | 7,00 |
| PK 75+2x0,5 | Кабель видео, комбинированный с питанием (медь), внешняя изоляция PVC белая | 11,00 |
| RCI | Кабель видео RG6 | 4,50 |
| FTP CAT 5e (экран) | Витая пара, омедненный алюминий 0,50мм, экранированный | 9,00 |
| FTP CAT 5e (экран) | Витая пара, медь 0,50мм, оболочка PVC, экранированный для внешней укладки (черный) | 11,00 |
| КабельW6x0,22 | Экранированный - 6 по 0,22мм | 4,00 |
| КабельW4x0,22 | Экранированный - 4 по 0,22мм | 4,00 |
| Короб монтажный 20x10 | Короб для укладки кабельной продукции 20 мм x 10 мм | 7,00 |
| Короб монтажный 40x16 | Короб для укладки кабельной продукции 30 мм x 15 мм | 11,00 |
| Гофрорукав | 16 мм | 4,00 |
| Гофрорукав | 20 мм | 4,50 |
| Гофрорукав | 25 мм | 5,50 |